

Prestige Elite



Notified Body 0497
n°1765/07

Popis: St ešní šindel s m d nou fólií



složení asfaltu	-		Oxidovaný asfalt	
délka	EN 544	mm	1000	+/-3
výška	EN 544	mm	340	+/-3
tlouš ka	-	mm	4,7	+/-10%
viditelná ást	-	mm	145	-
tlouš ka m di	-	µm	70	+/-3

Fyzikáln -chemické vlastnosti

hmotnost	-	kg/m ²	16,6	+/-8%
hmotnost skelné nosné vložky	-	g/m ²	2*80	+/-10%
hmotnost asfaltu	EN 544	g/m ²	>3400	-
pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	N/5 cm	1500/1500	+/-15%
odolnost proti protržení h ebíkem	EN 544	N	>200	-
p ilnavost fólie	EN 544	N/cm	>5	-

Požární odolnost

klasifikace dle	EN 13501-5	B roof (t1)
klasifikace dle	EN 13501-1	C s2 d0

Balení

materiál	kartón
po et šablon v balení	14
m ² /balík	2,03
m ² /paleta	97,44

TEGOLA BOHEMIA, spol. s r.o.

Náchodská 2604/21a
193 21 Praha - Horní Po ernice
tel.: +420 286 882 946
fax: +420 286 885 722
e-mail: tegola@tegola.cz
www.tegola.cz

Výrobce disponuje certifikáty kvality jakosti výroby ISO9001 a životního prost edí ISO14001